

İmîîïîġİ, İfİİİİİİİİ, İfİİ,İİİ, 90° İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ: 70 x 70mm
İmîîïîġİ, İfİİİİİİİİ, İfİİ,İİİ, 45° İfİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ: 70mm
İmîîïîġİ, İfİİİİİİİİ, İfİİ,İİİ, 45° İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ: 70x70mm
İmîîïîġİ, İfİİİİİİİİ, İfİİ,İİİ, 45° İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ: 80x70mm
İİ: 140mm
İİ: 19/38rpm
İİ: 400 V / 50 Hz / 750 W /1,5 kW
İİ: 905x550x1.350mm
İİİİİİİİ, İmîîïîġİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ: 930 mm
İİ: 270kg
EAN: 4260364290899
İİ: 240 2315

Description:

- 2-speed motor
- automatically closing & opening safety enclosure of the saw blade: high-grade and fracture proof
- precise self-centering double vice, quadruple guides
- heavy-duty stand, prepared to connect to roller stands
- transmission with slip clutch to avoid damage of the saw blade
- coolant system integrated in the stand

Specifications:

Saw blade diameter: max. 315 mm
Saw blade bore: 40 mm
Rotatable head: ± 90 °
Sectional area of ± 90 ° around: 70 mm
Sectional area of ± 90 square degrees: 90 x 80 mm
Sectional area of ± 90 ° rectangular: 70 x 70 mm
Cutting range 45 ° around: 70 mm
Cutting range 45 ° square: 70 x 70 mm
Cutting range 45 ° rectangular: 80 x 70 mm
Open vise: 140 mm
Number of revolutions: 19/38 min -1
Inlet height: 930 mm
Engine power: 400V/50Hz / 750Watt /1,5 kW
Dimensions (D x W x H): 905 x 550 x 1,350 mm
Weight: 270 kg
EAN 4260364290899

[İİ](#)